





| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| OZNACZENIE DRZWI | Dw 1 | Dw 2 | Dw 3 | Dw 4 |
| RODZAJ DRZWI | Wewnętrzne klatkowe | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne łazienkowe z szybą mleczną |
| WYMAGANIA SPECJALNE | Drzwi stalowe z warstwą wierzchnią z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, ze skrzydłem 80cm pełne, gładkie, izolacyjność akustyczna Rw=27dB, izolacyjność termiczna U=1,30 W/m²K Okucia 3 zawiasy, 2 niezależne bolce antywyważeniowe, 2 zamki trzybolcowe w wkładką patentową, klamki ze stali nierdzewnej, próg aluminiowy | Drzwi z MDF, ze skrzydłem 80cm pełne, gładkie, w konstrukcji litej z płyt drewnopochodnych, ościeżnika reulowana. Okucia 3 zawiasy, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej | Drzwi z MDF, ze skrzydłem 80cm pełne, gładkie, w konstrukcji litej z płyt drewnopochodnych, ościeżnika reulowana. Okucia 3 zawiasy, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej | Drzwi z MDF, ze skrzydłem 80cm częściowo przeszklone z szybą mleczną w konstrukcji litej z płyt drewnopochodnych, ościeżnika reulowana. Okucia 3 zawiasy, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej, z kratką wentylacyjną min. 0,22 m2 |
| SCHEMAT |  |  |  |  |
| WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY | 80 | 80 | 80 | 80 |
| LEWE / PRAWE | L | L | P | L |
| ILOŚĆ SZTUK | 1 | 2 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|---|-----------|
| TYTUŁ RYSUNKU: | | Rzut mieszkania - zestawianie stolarki | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | | Budynek mieszkalny ul. Patriotów 1B/3 w Rybniku | |
| INWESTOR: | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 w Rybniku | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Paweł Wiercioch | SLK/7064/PBKb/17 | |
| DATA: 09.2022 | | SKALA: --- | NR RYS. 3 |