




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
OZNACZENIE DRZWI	Dw 1	Dw 2	Dw 3
RODZAJ DRZWI	Wewnętrzne klatkowe	Wewnętrzne	Wewnętrzne łazienkowe z szybą mleczną
WYMAGANIA SPECJALNE	Drzwi stalowe z warstwą wierzchnią z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, ze skrzydłem 80cm pełne, gładkie, izolacyjność akustyczna Rw=27dB, izolacyjność termiczna U=1,30 W/m²K Okucia 3 zawiasy, 2 niezależne bolce antywyważeniowe, 2 zamki trzybolcowe w wkładką patentową, klamki ze stali nierdzewnej, próg aluminiowy	Drzwi z MDF, ze skrzydłem 80cm pełne, gładkie, w konstrukcji litej z płyt drewnopochodnych, ościeżnika reulowana. Okucia 3 zawiasy, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej	Drzwi z MDF, ze skrzydłem 80cm częściowo przeszklone z szybą mleczną w konstrukcji litej z płyt drewnopochodnych, ościeżnika reulowana. Okucia 3 zawiasy, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej, z kratką wentylacyjną min. 0,22 m2
SCHEMAT			
	WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	200	200
	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	80	80
	LEWE / PRAWE	P	P
	ILOŚĆ SZTUK	1	1

TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut mieszkania - zestawianie stolarki	
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budynek mieszkalny ul. Patriotów 10A/2 w Rybniku	
INWESTOR:		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 w Rybniku	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Wiercioch	SLK/7064/PBKb/17	
DATA: 09.2022		SKALA: ---	NR RYS. 3